

Kupalı Anemometre PCE-ADL 11



Kupalı Anemometre PCE-ADL 11

Farklı birimler (m/s, knot, km/s) / Veri kaydedici fonksiyonu / 60.000 değere kadar ölçüm hafızası / USB arayüzü / Değerlendirme için yazılım / Yazılım ile yapılandırılabilir / Montaj için dişli delik

Kupalı anemometre PCE-ADL 11, rüzgar hızı için veri kaydedicidir. Cihazın konfigürasyonu, yazılım ile gerçekleştirilebilir ve ölçüm için birden fazla ayar sağlar. Anemometre ile m/s, km/s, knot, mph ve ft/dk gibi çeşitli parametreleri ölçülebilir. Ölçüm parametrelerine ek olarak kayıt aralığı yazılımda ayarlanabilir. Veri kaydedici (data logger) fonksiyonu, 60.000 ölçüm değerini kaydeder. Ölçüm verileri, ölçüm serileri tamamlandığında yazılım aracılığıyla bilgisayarda okunabilir. Ölçüm sonuçları, grafik olarak ya da tablo halinde görüntülenir.

Cihaza monte edilmiş kupa, düşük akış hızına bile cevap verir. Anemometre bir montaj cihazı ile sabitlenebilir. PCE-ADL 11'in alt kısmında bulunan dişli delik ile anemometre montaj cihazına takılabilir.

- ▶ Cihazda dişli delik bulunur
- ▶ Yazılım aracılığıyla konfigürasyon
- ▶ Kullanımı kolay
- ▶ Doğrudan tepki veren ve sorunsuz çalışan pervane
- ▶ Seçilebilir çeşitli ölçüm birimleri
- ▶ Bilgisayarda değerlendirme (grafik gösterimi)
- ▶ Sınır değeri aşıldığında alarm
- ▶ 60.000 değere kadar ölçüm hafızası

Teknik özellikler

Ölçüm Aralığı	1.2 ... 30.0 m/s
	4.3 ... 108.0 km/s
	2.33 ... 58.32 knot
	2.69 ... 67.2 mil/s
	236 ... 5906 ft/dk
Çözünürlük	0.01 m/s
	0.1 km/s
	0.1 knot
	0.1 mph
	1 ft/dk
Hassasiyet	m/s: $\pm (3\% + 0.20 \text{ m/s})$
	km/s: $\pm (3\% + 1.0 \text{ km/s})$
	Knot: $\pm (3\% + 0.4 \text{ knot})$
	mil/s: $\pm (3\% + 0.4 \text{ mil/s})$
	ft/dk: $\pm (3\% + 40 \text{ ft/dk})$
Hafıza	60000 değere kadar
Arayüz	Veri aktarımı için USB
Yazılım	Veri değerlendirmesi için grafik gösterimi
Seçilebilir Kayıt Aralığı	3 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 30 saniye, 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 2 saat, 3 saat, 6 saat, 12 saat
Çalışma Durumu	Kırmızı, sarı ve yeşil LED ile gösterilir
Sınır Değeri Aşıldığında Alarm	Var
Ölçüm Modu	Ölçüm, otomatik ve manuel olarak başlatılır
Sensör	Anemometre
Güç Kaynağı	3.6V lityum tityonil klorür pil
Düşük Pil Voltajında Alarm	Var
Çevre Koşulları	0 ... 50°C, <80% bağıl nem
Maksimum Deniz Seviyesinden Yükseklik	2000 m
Boyut	145 x 35 x 30 mm
Ağırlık	49 g

Ek bilgi

Kullanım Kılavuzu



Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com