



Teknik Katalog

[Sinyal Çevirici Cihazı]

[PCE-P17PT-1]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

PT-100-Dönüştürücü PCE-P17PT Dirençli termometreler için PT-100-dönüştürücü / 4 ... 20mA / sadece 6.2 mm genişlik / DIN raya montajda dönüştürme / Güç kaynağı 19 ... 30 V DC

PT-100-dönüştürücü PCE-P17PT PT100'ün çıkış sinyalini dönüştürür. PT-100-dönüştürücü PCE-P17PT, sıcaklık sinyalini 4 ... 20 mA standart sinyal olarak verir. Bu standart sinyal, basit bir işleme olanak tanır. PT-100-dönüştürücü PCE-P17PT, basitliği ile karakterize edilir. PT-100-dönüştürücü PCE-P17PT bir elektrik döngüsü ile beslenir. PT-100 dönüştürücü PCE P17PT için özel bir güç kaynağı gerekli değildir. PT-100-dönüştürücü PCE P17PT ile ilgili başka sorularınız varsa, lütfen aşağıdaki teknik verilere bakın veya iletişim formumuzu kullanın. Teknisyenlerimiz ve mühendisler PT-100 dönüştürücü PCE P17PT veya kontrol mühendisliği, enstrümantasyon veya ölçekler alanındaki PCE Germany GmbH ürünlerinin herhangi birinde size yardımcı olacaktır.

Özellikler

- RTD için sinyal dönüştürücü
- Elektrik devresi üzerinden güç kaynağı
- Düşük kurulum genişliği
- DIN rayına montaj
- Çıkış 4 ... 20 mA
- Basit tasarım

Teknik Özellikler

Giriş sinyali	-1.49 kV ... +1.49 kV -22.0 kV ... +22.0 kV -220 V ... +220 V
Ölçüm aralığı (modele bağlı olarak)	25 mm ± 0.5 mm LED mesafe göstergesi
Çıkış sinyali	±% 10
Yükle (RLOAD)	Maks. 500 Ω

İletken kesiti	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (AWG24- 12)
Çalışma sıcaklığı	+10 ... +40 ° C
Montaj genişliği	6,2 mm
Güç	19 ... 30 V DC
Ağırlık	80 g
Ortam nemi	<% 95 yoğunlaşmayan
Ortam sıcaklığı	- 20 ° C ... + 65 ° C
Boyutlar	77,5 x 6,2 x 100 mm

Teslimat İçeriği;

1x PT-100-Dönüştürücü PCE-P17PT,

1 x Kullanım Kılavuzu