

Soğutucu Test Cihazı PCE-RRU 10 (Soğutucu Akışkan Geri Toplama Cihazı)



Soğutucu Test Cihazı PCE-RRU 10

A1, A2L ve A2 sınıfı soğutucu akışkanlar / Kendi kendini temizleme fonksiyonu / Yağsız 2 pistonlu kompresör / Basınç göstergesi için LCD ekran / Taşınabilir

Soğutucu test cihazı PCE-RRU 10, soğutucu akışkanların ekstraksiyonu için tüm soğutma sistemi üreticileri ve teknisyenleri için idealdir. Soğutucu test cihazı, A1, A2L ve A2 sınıfı soğutucu akışkanlar için kullanılabilir. Soğutucu test cihazı, taşıma kayışı sayesinde kolay bir şekilde taşınabilir ve kullanımı kolaydır. Soğutucu test cihazında ekstraksiyon hızı, döner anahtar kullanılarak ayarlanabilir. Bunun haricinde, soğutucu test cihazında sistemin temizlenmesini ve soğutucu akışkan kalıntılarının atılmasını sağlayan bir "purge" (temizleme) fonksiyonu bulunur. Güçlü yağsız 2 pistonlu kompresör 38.5 bar'a kadar basınç üretebilir ve soğutucu akışkana bağlı olarak 9.5 kg/min'e kadar ekstraksiyon hızlarına ulaşabilir.

Soğutucu test cihazı, basınç değişikliklerinin her an gözlemlenebilmesi için bir giriş ve bir çıkış basınç göstergesine sahiptir. Buna ek olarak, güvenli çalışmayı sağlamak amacıyla dahili basıncın 38.5 bar'dan yüksek olması halinde geri kazanım otomatik olarak kapanır. Soğutucu test cihazının teslimat içeriğinde bir soğutucu akışkan filtresi, kısa bir filtre bağlantı hortumu, OFP kablosu ve bir taşıma kayışı yer alır.

Soğutucu test cihazı, ısı pompalarının, klima sistemlerinin veya soğutucu akışkanlarla doldurulan benzer sistemlerin devreye alınması veya bakımı sırasında gereklidir. Düzenli kontrol ve bakım, sistemlerin ömrünü uzatır ve enerji verimliliğini artırır.

- ▶ A1, A2L ve A2 soğutucu akışkan sınıfları
- ▶ Aşırı basınç korumasıyla 38.5 bar'a kadar basınç
- ▶ Yağsız 2 pistonlu kompresör
- ▶ Fırçasız 1 HP motor
- ▶ 9.5 kg/min'e kadar ekstraksiyon hızı (R410A)
- ▶ Tek kontrol tuşuyla kolay kullanım
- ▶ Arka aydınlatmalı büyük LCD ekran
- ▶ Otomatik temizleme fonksiyonu
- ▶ Taşınabilir

Subject to change

Teknik özellikler

Basınç

Ölçüm Aralığı	0 bar ... 38.5 bar
Çözünürlük	0.1 bar

Ekstraksiyon Hızı Sıvı

R134a	2.6 kg/min
R22	2.9 kg/min
R410A	3.9 kg/min

Ekstraksiyon Hızı Push/Pull

R134a	7.5 kg/min
R22	8.5 kg/min
R410A	9.5 kg/min

Genel Teknik Özellikler

Ölçüm Birimleri	bar, MPa, kPa, psi, kgf
Bağlantı Türü	1/4" SAE
Ekran Türü	Aydınlatmalı LCD
Soğutucu Akışkan	R401C, R22, R401B, R134a, R407D, R509, R407B, R410A, R507, R407C, R408A, R12, R32, R409A, R402A, R500, R404A, R402B, R401A, R406A, R1234YF, R502, R407A
Motor Gücü	1 HP
Maksimum Akım Tüketimi	6 A
Kompresör	Yağsız, hava soğutmalı
Menü Dili	İngilizce
Koruma Sınıfı	IP20
Güç Kaynağı	Schuko fiş (110 V - 240 V AC 50/60 Hz)
Ağırlık	10.75 kg
Ağırlık (Teslimat İçeriği ile Birlikte Cihazın Ağırlığı)	11.45 kg
Ağırlık (Teslimat İçeriği ve Dış Ambalajı ile Birlikte Cihazın Ağırlığı)	12.75 kg
Boyut (U x G x Y)	38 x 25 x 30 mm
Çevre Koşulları	0 ... 40 °C, 10 ... 90% n.o
Depolama Koşulları	0 ... 40 °C, 10 ... 90% n.o

Ek bilgi

Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com