

AYDINLATMA ÖLÇÜM CİHAZI ISO KALIBRASYON SERTİFİKASI DAHİL

PCE-170 A-ICA



- » Geniş, 5 dijital LCD ekran
- » Ölçüm aralığı: 0.00 ... 40.000 lux
- » 39.99 lux aralığında 0.01 lux çözünürlük
- » Sensör: silikon fotodiyot
- » Düzeltilmiş kosinüs açısı
- » HOLD fonksiyonu
- » Hızlı ve hassas tepki
- » 30 dakikadan sonra otomatik kapanma
- » 1 x 9 V pil ve taşıma çantası
- » Seçilebilir birimler: lx ve fc (fc = footcandle; 1 fc = 10.764 lx)
- » Seçilebilir manuel ya da otomatik aralık

Aydınlatma Ölçüm Cihazı PCE-170 A
Dahili sensör / Hızlı ve hassas ışık ölçümü / 0.00 ... 40.000 lux ölçüm aralığı / Silikon fotodiyot sensör / Geniş, 5 dijital LCD ekran / Hassas ve anında tepki / Seçilebilir manuel ya da otomatik aralık

Aydınlatma ölçüm cihazı PCE-170 A, dayanıklılığının yanı sıra mükemmel fiyat-performans oranı ile bilinen ve geniş ölçüm aralığı bulunan bir ölçüm cihazıdır. Hızlı tepki süresi ve kompakt tasarımı sayesinde aydınlatma ölçüm cihazı tek elle kullanılabilir. Deneyimi ve bilgisi olmayan kişiler de aydınlatma ölçüm cihazını kullanabilir. Aydınlatma ölçüm cihazı ile profesyonel değerlendirme gerçekleştirilebilir. Aydınlatma ölçüm cihazı PCE-170 A, endüstriyel sektörde kullanılabilir.

Aydınlatma ölçüm cihazı ile işyerlerinde, depolarda, sanayilerde ve apartmanlarda ışık durumunu kontrol etmek mümkündür.

Özellikler

Aydınlatma gücü

Ölçüm aralığı 0 lx ... 40 klx

Çözünürlük 0,01 lx

Hassasiyet Ölçüm değerinin $\pm \%10$ 'u +5 dijit (B sınıfı / DIN 5032 bölüm 7'ye karşılık gelir)

Aydınlatma gücü

Ölçüm aralığı 0 fc ... 4 kfc

Çözünürlük 0,001 fc

Hassasiyet Ölçüm değerinin $\pm \%10$ 'u +5 dijit (B sınıfı / DIN 5032 bölüm 7'ye karşılık gelir)

Genel teknik bilgiler

Birimler lx, fc

Ekran Tipi LCD

Ölçüm oranı 2 Hz

Standart(lar) DIN 5032-7

Çalışma süresi 170 h

Ölçüm aralığı seçimi Manuel, Otomatik

Ölçüm aralığı seçimi ek bilgiler 0,00 bis 39,99 / 399,9 / 3999 / 39990 lx
0,000 bis 3,999 / 39,99 / 399,9 / 3999 fc

Çalışma yüksekliği 2000 m maks. deniz seviyesinden yüksek

Sınıflandırma B Sınıfı

Menü dili İngilizce

Koruma sınıfı (cihaz) IP20

Ağırlık 150 g

Çalışma koşulları 0 ... 40 °C , 0 ... 90 % n.o.

Saklama koşulları -10 ... 50 °C , 0 ... 70 % n.o.

Şarj edilebilir Akü / Batarya 1 x 9 V 9V Blok , Alkali-Manganez

Pil kapasitesi 640 mAh

Boyutlar (U x G x Y) 196 x 54 x 34 mm